

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ (ГМЛ) РФ

Предназначены для соединения медных и алюминиевых проводников. Можно осуществлять соединения по типу медь–медь, медь– алюминий, алюминий–алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое. Для облегчения монтажа гильзы ГМЛ имеют по центру стопор, который помогает избежать неравномерности обжатия соединяемых проводников.

Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний/ Длина		Кол-во в упаковке
ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ ГМЛ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ					
07-5351	ГМЛ 2,5-2,6	2,5 мм ²	Ø 2,6 мм		10 шт.
07-5352	ГМЛ 4-3	4 мм ²	Ø 3 мм		10 шт.
07-5353	ГМЛ 6-4	6 мм ²	Ø 4 мм		10 шт.
07-5354	ГМЛ 10-5	10 мм ²	Ø 5 мм		5 шт.
07-5355	ГМЛ 16-6	16 мм ²	Ø 6 мм		5 шт.
07-5356	ГМЛ 25-8	25 мм ²	Ø 8 мм		5 шт.
07-5357	ГМЛ 35-10	35 мм ²	Ø 10 мм		5 шт.
07-5358	ГМЛ 50-11	35 мм ²	Ø 10 мм		5 шт.
07-5359	ГМЛ 70-13	70 мм ²	Ø 13 мм		2 шт.
07-5360	ГМЛ 95-15	95 мм ²	Ø 15 мм		2 шт.
07-5361	ГМЛ 120-17	120 мм ²	Ø 17 мм		2 шт.
07-5362	ГМЛ 150-19	150 мм ²	Ø 19 мм		2 шт.
07-5365-5	ГМЛ 25-7	25 мм ²	Ø 7 мм		5 шт.
07-5366-5	ГМЛ 35-9	35 мм ²	Ø 9 мм		5 шт.
ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ ГМЛ В ОПТОВОЙ УПАКОВКЕ					
07-5351-2	ГМЛ 2,5-2,6	2,5 мм ²	Ø 2,6 мм		100 шт.
07-5352-2	ГМЛ 4-3	4 мм ²	Ø 3 мм		100 шт.
07-5353-2	ГМЛ 6-4	6 мм ²	Ø 4 мм		100 шт.
07-5354-2	ГМЛ 10-5	10 мм ²	Ø 5 мм		100 шт.
07-5355-2	ГМЛ 16-6	16 мм ²	Ø 6 мм		100 шт.
07-5365	ГМЛ 25-7	25 мм ²	Ø 7 мм		100 шт.
07-5356-2	ГМЛ 25-8	25 мм ²	Ø 8 мм		100 шт.
07-5366	ГМЛ 35-9	35 мм ²	Ø 9 мм		50 шт.
07-5357-2	ГМЛ 35-10	35 мм ²	Ø 10 мм		50 шт.
07-5358-2	ГМЛ 50-11	50 мм ²	Ø 11 мм		50 шт.
07-5359-2	ГМЛ 70-13	70 мм ²	Ø 13 мм		25 шт.

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ DIN

Гильзы кабельные луженые под опрессовку предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки. Изготавливаются по ГОСТ 23469.3. Гильзы имеют сквозную конструкцию. Материал: электротехническая медь марки М2 Покрытие: электротехническое лужение.


Структура обозначения (например, арт. 07-5354): ГМЛ 10

Г – «Гильза»


М – «Медь» – материал гильзы

Л – «Луженая» – покрытие

10 – номинальное сечение гильзы, мм²



12-3041
12-3051



12-3057
12-3055



Кабели 2-го и 3-го класса гибкости



Тонкопроволочные гибкие кабели 5-го и 6-го класса гибкости

Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний/ Длина		Кол-во в упаковке
08-0712	ГМЛ DIN 0.5-1.5 мм ²	0.5-1.5 мм ²	0,5/15 мм		100 шт.
06-0429-A	ГМЛ DIN 0.5-1.5 мм ²	0.5-1.5 мм ²	0,5/15 мм		10 шт. блистер
08-0722	ГМЛ DIN 1.5-2.5 мм ²	1.5-2.5 мм ²	1.5/15 мм		100 шт.
08-0728	ГМЛ DIN 2.5-4 мм ²	2.5-4 мм ²	15/2,5		100 шт.
08-0742	ГМЛ DIN 4-6 мм ²	4-6 мм ²	4/15 мм		100 шт.
08-0713	ГМЛ DIN 10 мм ²	10 мм ²	21/10 мм		50 шт.
08-0714	ГМЛ DIN 16 мм ²	16 мм ²	26/16 мм		50 шт.
08-0715	ГМЛ DIN 25 мм ²	25 мм ²	29/25		50 шт.
08-0716	ГМЛ DIN 35 мм ²	35 мм ²	32/35		100 шт.