

Щитки сварщика с АСФ Ямал

АСФ Ямал - вид изнутри



чувствительность

задержка высветления

АСФ Ямал - вид снаружи



солнечная батарея
оптические датчики

фирменный флажок держателя регулятора степени затемнения



ШЛИФОВКА!

ЕСТЕСТВЕННАЯ
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

Оптические свойства АСФ Ямал 1/1/1/2:

- | | |
|---|---|
| 1 | ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший по показателю. Данный показатель определяет степень нежелательного оптического действия. |
| 1 | КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Лучший по показателю "прозрачность" и отсутствие помутнения. |
| 1 | КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. |
| 2 | КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Определяет видимое изменение затемнения светофильтра, когда взгляд направлен не под прямым углом к его поверхности. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/9-13
Видимая область	92×42 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Время затемнения	0,0005 с
Время осветления	0,1-0,9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	есть
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть
Температура применения	от -5°C до +55°C
Гарантия	1 год

Применение:



СТРОЖКА

CRYSTALINE® Ямал *FavoriT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	51245
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал FavoriT	05145
с тканевым уплотнителем HHB12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT	01245

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла
00633	Наружное покровное стекло с уплотнителем к щиткам HH3, HH12	Комплект 5 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Ямал *BIOT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	57545
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал BIOT®	07545
с тканевым уплотнителем HHB75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®	01745

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Ямал *PRESIDENT*

Рекомендован с касками с укороченным козырьком



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противошумными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT	05545

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00530	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC	Комплект 10 шт.
00534	Комплект подложек (103,5×47 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

- **KH** - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)
- **HH** - щиток сварщика с наголовным креплением
- **HHB** - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)