

Герметичные щитки «Тусо» под автоматические выключатели и электронные счетчики для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP66)

НАЗНАЧЕНИЕ предназначены для установки автоматических выключателей или электронных приборов, требующих высокой степени защиты от пыли и влаги.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ высокая пыле- и влагозащищенность достигается за счет уплотнителя, залитого в желоб как корпуса так и крышки щитка.

ТУ 3464-014-18669258-2007

ГОСТ 32126.1-2013




МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ серый, черный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +60°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертеж
69003/690034 	Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей Размер: 120x160x93 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка уплотнительная ВТ50, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый, черный Количество в упаковке: 20 шт.	
69005/690054 	Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей Размер: 150x200x98 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка уплотнительная ВТ55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый, черный Количество в упаковке: 10 шт.	
69011/690114 	Щиток для открытой проводки на 10 модулей с дверцей Размер: 250x200x107 мм	3/шина, DIN-рейка, втулка уплотнительная ВТ55, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый, черный Количество в упаковке: 6 шт.	
69020/690204 	Щиток для открытой проводки на 20 модулей с двумя дверцами Размер: 390x302x120 мм	3/шина, DIN-рейка, шт. 2, втулки уплотнительные, шт. 12 (ВТ30 – 4 шт., ВТ50 – 4 шт., ВТ55 – 4 шт.), пластиковая опора под нулевую шину, шт. 2, монтажные заглушки, шт. 4 Цвет: серый, черный Количество в упаковке: 1 шт.	