



Hyperline FO-AWS2-IN/OUT-9-8-LSZH-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый, 8 волокон, гибкий, бронированный, волокна в канате из стальных проволок, гелезаполненный, внутренний/внешний, LSZH, нг(A)-HF, черный

Партномер
FO-AWS2-IN/OUT-9-8-LSZH-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Основные характеристики

Тип оптического волокна:	SM 9/125
Стандарт волокна (по ITU):	G.652D
Количество волокон:	8 волокон
Бронирование:	стальной шестипрядный канат тросовой свивки
Материал внешней оболочки:	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Внешний диаметр:	4.7 мм
Цвет:	черный
Среда эксплуатации:	внутри и вне помещений (in/out)

Оболочка

Толщина оболочки:	0.7 мм
-------------------	--------

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	50 кг
--------------------	-------

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-60 °C ... +70 °C
Температура монтажа:	-30 °C ... +50 °C
Температура хранения:	-60 °C ... +70 °C

Допустимое растягивающее усилие (монтаж):	3000 Н
---	--------

Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация):	1600 Н
---	--------

Минимальный радиус изгиба (монтаж):	50 мм
-------------------------------------	-------

Стойкость к раздавливающим усилиям:	500 Н/см
-------------------------------------	----------

Стойкость к динамическим изгибам:	300 циклов (радиус изгиба: 15D)
-----------------------------------	---------------------------------

Общие характеристики

Число проволок в пряди каната:	7
Число прядей каната:	6
Общее число проволок каната:	42

Диаметр проволок каната:	0.34 мм
Внешний диаметр каната:	3.3 мм
Коэффициент гибкости каната:	9,7
Материал каната:	оцинкованная углеродистая сталь
Наполнитель полости каната:	тиксотропный гидрофобный гелеобразный компануд