

Моноблочные коммутационные панели CAT 6

Моноблочные коммутационные панели представляют собой металлический корпус с установленными с лицевой стороны портами типа 8P8C и контактами сквозь изоляцию с обратной стороны. Лицевая сторона закрыта декоративной пластиковой панелью. Панель устанавливается в 19-дюймовый коммутационный шкаф. Кабельные жгуты подводятся с задней стороны и фиксируются на интегрированном кабельном организаторе. Для расшивки проводников кабелей на контактах сквозь изоляцию применяется специализированный ударный инструмент типа 110. Окончательная укладка жгутов кабелей производится после расшивки всех проводников.



Назначение

- для экранированных и неэкранированных систем;
- передача сигналов в структурированных кабельных системах.

Типы панели

- экранированная панель 24 порта;
- неэкранированная панель 48 портов;
- моноблочная конструкция.

Совместимость с компонентами

- экранированные кабели CAT 6, CAT 5E.

Особенности

- допустимый диаметр медных проводников – 0,4–0,64 мм (22–26 AWG);
- поддерживает технологию HDBaseT;
- разъемы 8P8C (RJ-45) никелированные, с позолоченными контактами (покрытие 1,27 мкм);
- ресурс подключений/отключений – не менее 1000 циклов;
- контакты сквозь изоляцию никелированные;
- ресурс подключения/отключений – не менее 250 циклов;
- облегченный алюминиевый корпус.

Температурные диапазоны

- хранение – от –40 до +70 °C;
- эксплуатация – от –40 до +50 °C;
- монтаж – от 0 до +50 °C.

Упаковка

- картонная коробка, 1 шт.

Конструкция патч-панели	Тип системы	Количество портов	Высота, U	Тип контактов IDC	Встроенный организатор	Вес, кг	Цвет	Код
Моноблочная	FTP	24	0,5	110	есть	1,72	черный	RN6PPF2405
			1			2,00		RN6PPF241
	UTP	48	2		нет	3,28		RN6PPU242