




Предназначены для наружного и ландшафтного освещения рекламных стендов, скульптур, площадей, парков, производственных и складских зон, приусадебных хозяйств и придомовых территорий. Являются экономичной заменой традиционных прожекторов под галогенную и металлогалогенную лампу.

- Степень устойчивости корпуса к внешним механическим воздействиям (ударам) IK06 по стандарту IEC 62262:2002
- Литой алюминиевый корпус и решетка радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод
- Встроенный линейный драйвер с защитой от перенапряжений
- Наличие клапана выравнивания давления на прожекторы мощностью от 50 Вт включительно
- Длина сетевого шнура питания 20 см
- Широкий диапазон рабочих температур -45 до +50 °C



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	степень влагозащиты	Размер (АхВхН), мм	Артикул
СДО-3001 10Вт 6500К IP65	10	800	6500	IP65	90×60×33	FLL-3001-10-6500
СДО-3002 20Вт 6500К IP65	20	1600	6500	IP65	90×60×33	FLL-3002-20-6500
СДО-3003 30Вт 6500К IP65	30	2400	6500	IP65	102×68×34	FLL-3003-30-6500
СДО-3004 50Вт 6500К IP65	50	4000	6500	IP65	132×88×36	FLL-3004-50-6500
СДО-3005 75Вт 6500К IP65	75	6000	6500	IP65	174×116×36	FLL-3005-75-6500
СДО-3006 100Вт 6500К IP65	100	8000	6500	IP65	200×132×36	FLL-3006-100-6500
СДО-3007 150Вт 6500К IP65	150	12000	6500	IP65	280×190×36	FLL-3007-150-6500
СДО-3008 200Вт 6500К IP65	200	16000	6500	IP65	340×230×37	FLL-3008-200-6500
СДО-3003 с ДД 30Вт 6500К IP54 EKF	30	2400	6500	IP54	127×50×102	FLL-3003-30D-6500
СДО-3004 с ДД 50Вт 6500К IP54 EKF	50	4000	6500	IP54	147×50×132	FLL-3004-50D-6500