

# Технические данные продукта

## Характеристики

13978

Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra  
8МОД



### Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	8
Общее количество модулей по 18 мм	8
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	15 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	5
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	195 мм
Высота	200 мм
Глубина	112 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50262 EN 50102
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регламентом и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан пройти соответствующие анализы степени риска, оценки и тестирования соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнайдер Электрик Индустрис ГАС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию или толкование информации.

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---