


Крышка на угол вертикальный внешний 90°

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота борта аксессуара, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Код исп. 3	Код исп. 6
30	50	226	IKSOL305C	IKSOL305
	75	226	IKSOL307C	IKSOL307
	100	226	IKSOL310C	IKSOL310
	150	226	IKSOL315C	IKSOL315
	200	226	IKSOL320C	IKSOL320
	300	226	IKSOL330C	IKSOL330
	400	226	IKSOL340C	IKSOL340
	450	226	IKSOL345C	IKSOL345
	500	226	IKSOL350C	IKSOL350
	600	226	IKSOL360C	IKSOL360
50	50	246	IKSOL505C	IKSOL505
	75	246	IKSOL507C	IKSOL507
	100	246	IKSOL510C	IKSOL510
	150	246	IKSOL515C	IKSOL515
	200	246	IKSOL520C	IKSOL520
	300	246	IKSOL530C	IKSOL530
	400	246	IKSOL540C	IKSOL540
	450	246	IKSOL545C	IKSOL545
	500	246	IKSOL550C	IKSOL550
	600	246	IKSOL560C	IKSOL560
80	75	276	IKSOL807C	IKSOL807
	100	276	IKSOL810C	IKSOL810
	150	276	IKSOL815C	IKSOL815
	200	276	IKSOL820C	IKSOL820
	300	276	IKSOL830C	IKSOL830
	400	276	IKSOL840C	IKSOL840
	450	276	IKSOL845C	IKSOL845
	500	276	IKSOL850C	IKSOL850
	600	276	IKSOL860C	IKSOL860
100	100	296	IKSOL1010C	IKSOL1010
	150	296	IKSOL1015C	IKSOL1015
	200	296	IKSOL1020C	IKSOL1020
	300	296	IKSOL1030C	IKSOL1030
	400	296	IKSOL1040C	IKSOL1040
	450	296	IKSOL1045C	IKSOL1045
	500	296	IKSOL1050C	IKSOL1050
	600	296	IKSOL1060C	IKSOL1060