



Предназначены для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги.

■ Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната

■ Два варианта цветовой температуры

■ Быстрый и удобный монтаж с помощью съемного металлического крепления

■ Наличие моделей со встроенными датчиками движения



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма	Датчик движения	Артикул
ДПО-2001-К	8	800	4000	Круг	Нет	BKL-2001-R-8-4000
ДПО-2002-К	12	1200	4000	Круг	Нет	BKL-2002-R-12-4000
ДПО-2003-К	15	1500	4000	Круг	Нет	BKL-2003-R-15-4000
ДПО-2004-К	8	800	4000	Овал	Нет	BKL-2004-V-8-4000
ДПО-2005-К	12	1200	4000	Овал	Нет	BKL-2005-V-12-4000
ДПО-2006-К	20	2000	4000	Круг	Нет	BKL-2006-R-20-4000
ДПО-2007-К	25	2500	4000	Круг	Нет	BKL-2007-R-25-4000
ДПО-2008-К	8	800	6500	Круг	Нет	BKL-2008-R-8-6500
ДПО-2009-К	12	1200	6500	Круг	Нет	BKL-2009-R-12-6500
ДПО-2010-К	15	1500	6500	Круг	Нет	BKL-2010-R-15-6500
ДПО-2011-К	20	2000	6500	Круг	Нет	BKL-2011-R-20-6500
ДПО-2012-К	25	2500	6500	Круг	Нет	BKL-2012-R-25-6500
ДПО-2100Д-К	12	1200	4000	Круг	ИК-Датчик	BKL-2100DI-R-12-4000
ДПО-2200Д-К	12	1200	6500	Круг	ИК-Датчик	BKL-2200DI-R-12-6500
ДПО-2300Д-К	15	1500	4000	Круг	ИК-Датчик	BKL-2300DI-R-15-4000
ДПО-2400Д-К	12	1200	4000	Круг	МКВ-Датчик	BKL-2400DM-R-12-4000
ДПО-2500Д-К	12	1200	6500	Круг	МКВ-Датчик	BKL-2500DM-R-12-6500
ДПО-2600Д-К	15	1500	4000	Круг	МКВ-Датчик	BKL-2600DM-R-15-4000
ДПО-2700Д-К	12	1200	4000	Круг	Оптико-акустический датчик	BKL-2700DA-R-12-4000
ДПО-2800Д-К	12	1200	6500	Круг	Оптико-акустический датчик	BKL-2800DA-R-12-6500
ДПО-2900Д-К	25	2500	4000	Круг	МКВ-Датчик	BKL-2900DM-R-25-4000