Изоляционные ленты

Изоляционная лента серии PRO

Код товара	Артикул	Наименование	Размер (Ш, мм × Д, м)	Цвет
Б0027915	PRO180BLACK	Профессиональная изолента Супер плюс на ПВХ основе	19 × 20	черный
Б0027917	PRO150BLACK	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	черный
Б0027918	PRO150BLUE	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	синий
Б0057288	PRO150WHITE	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	белый
Б0057287	PRO150GREY	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	серый
Б0057292	PRO150RED	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	красный
Б0057291	PRO150GREEN	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	зеленый
Б0057289	PRO150YEL	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	желтый
Б0057290	PRO150YG	Профессиональная изолента на ПВХ основе	19 × 20	желто-зеленый
Б0027916	PROSELF	Самослипающаяся изоляционная изолента	15 × 5	черный
Б0064262	PROSELF25	Самослипающаяся изоляционная изолента	25 × 5	черный
Б0052254	PROSS25	Самослипающаяся силиконовая изоляционная изолента	25 × 3	черный
Б0057181	PROFLEEC1915	Изолента на основе флиса	19 × 15	черный
Б0069020	PROPET19	Изолента тканевая на основе полиэстер 19 мм х 25 м, 200 мкм черная	19 × 25	черный
Б0057480	PROMAS38	Мастика электроизоляционная	38 × 1.5	черный
Б0057481	PRORUMAS50	Резиново-мастичная электротехническая лента	50 × 3	черный

PRO180

Изолента высшего класса. Применяется для группировки проводов и создания надёжной электроизоляции. Обеспечивает надёжную защиту от воздействия влаги и механической нагрузки.
Температура эксплуатации: от -45 до +105°С. Температура монтажа: от -18°С.
Эластична и обладает отличной адгезией, высокой устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот, изменяющимся условиям среды (включая UV-излучение).
Обладает свойствами самозатухания и нераспространения горения.
Устойчива к влажности, погодным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и химикатам.

Серия PRO150

Для проведения профессиональных электромонтажных работ. За счёт негорючести ПВХ-основы имеет превосходную стойкость к электропробою и высоким температурам. Выдерживает напряжение в 6000 В. Пожаробезопасна, не поддерживает горение.
Устойчива к отрицательным температурам.
Удлинение при разрыве 220%.
Высший сорт. Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86.

PROSELF

Призвана обеспечить надёжный монолитный слой электроизоляции при проведении электротехнических работ, сращивании и жгутировании. Отличительная особенность — способность к самослипанию за счёт эффекта самовулканизации. Применяется для создания изоляции при электротехнических работах. Обладает высокими диэлектрическими свойствами.
Рекомендовано для использования в условиях высокой влажности при неподвижном соединении.

Применение:
Отделить защитный лайнер. Обмотать изолируемый участок, растягивая ленту и накладывая слои один на другой. Через минуту между слоями ленты происходит самовулканизация и образуется монолитный слой изоляции.