

## Аварийное освещение

### Аварийно-эвакуационные указатели



#### О продукте

Аварийный светодиодный указатель предназначен для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей.

#### Конструкция и оптическая часть

Корпус: алюминий

#### Установка

Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа

#### Комплект поставки

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

#### Серия SSA



	Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Степень защиты	Габариты, мм	Режим работы	Время работы в аварийном режиме, ч.
	Б0044387	SSA-101-0-20	3	IP20	358×145×23	Постоянный	3
	Б0044388	SSA-101-1-20	3	IP20	358×145×23	Постоянный	3
	Б0044390	SSA-101-3-20	3	IP20	358×145×23	Постоянный	3
	Б0044391	SSA-101-4-20	3	IP20	358×145×23	Постоянный	3
	Б0044392	SSA-103-1-20	3	IP20	260×241×31	Постоянный	3



## Аварийные светильники



### О продукте

Предназначен для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей. Служит как эвакуационный или указательный светильник (при наличии пиктограмм).

### Конструкция и оптическая часть

Корпус: белый поликарбонат, рассеиватель: прозрачный поликарбонат

### Установка



Для накладного или встраиваемого монтажа

### Комплект поставки

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

### Серия DPA



	Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты	Габариты, мм	Режим работы	Время работы в аварийном режиме, ч.
	Б0044405	DPA-301-0-65	5	600	IP65	355×136×58	Непостоянный	3
	Б0051843	DPA-301-1-65	5	600	IP65	355×136×58	Постоянный/непостоянный	3



## Аккумуляторные светильники



### О продукте

Предназначен для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей. Служит как эвакуационный, указательный светильник (при наличии пиктограмм) или как переносной источник света.

### Конструкция и оптическая часть

Корпус: белый поликарбонат, рассеиватель: прозрачный поликарбонат

### Установка





Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа

### Комплект поставки

Драйвер светильника установлен внутри корпуса.

### Серия DBA



	Код товара	Артикул	Степень защиты	Габариты, мм	Режим работы	Время работы в аварийном режиме, ч.
	Б0044394	DBA-101-0-20	IP20	160×43×25	Непостоянный	5/3 - max/min
	Б0044395	DBA-102-0-20	IP20	202×56×30	Непостоянный	5/3 - max/min
	Б0044396	DBA-103-0-20	IP20	250×57×28	Непостоянный	5/3 - max/min
	Б0044397	DBA-104-0-20	IP20	230×67×40	Непостоянный	6/3 - max/min
	Б0044398	DBA-105-0-20	IP20	202×57×30	Постоянный	5/3 - max/min
	Б0044399	DBA-106-0-20	IP20	342×57×30	Постоянный	6/3 - max/min
	Б0044404	DBA-107-0-20	IP20	485×57×29	Непостоянный	5/2,5 - max/min
	Б0051842	DBA-108-0-20	IP20	485×57×29	Непостоянный	4/2 - max/min

## Информационные знаки для аварийных светильников

### INFO-DBA

#### О продукте

Самоклеющиеся информационные знаки для применения совместно со светильниками серии DBA.

#### Комплект поставки

Поставляются в упаковках по 5 штук.

**Б0048453**  
INFO-DBA-001



200×60 мм

**Б0048454**  
INFO-DBA-002



200×60 мм

**Б0048455**  
INFO-DBA-003



200×60 мм

**Б0048456**  
INFO-DBA-004



200×60 мм

**Б0048457**  
INFO-DBA-005



200×60 мм

**Б0048458**  
INFO-DBA-006



200×60 мм

**Б0048459**  
INFO-DBA-007



200×60 мм

**Б0048460**  
INFO-DBA-008



200×60 мм

**Б0048461**  
INFO-DBA-009



200×60 мм

**Б0048462**  
INFO-DBA-010



200×60 мм

**Б0048463**  
INFO-DBA-011



200×60 мм

**Б0048464**  
INFO-DBA-012



200×60 мм

**Б0048465**  
INFO-DBA-013



200×60 мм

**Б0048466**  
INFO-DBA-014



200×60 мм

**Б0048467**  
INFO-DBA-015



200×60 мм

**Б0048468**  
INFO-DBA-016



200×60 мм

**Б0048469**  
INFO-DBA-017



200×60 мм

### INFO-LLP

#### О продукте

Самоклеющиеся информационные знаки для применения совместно с любыми светильниками. Служат для идентификации светильников со встроенным или выносным источником аварийного питания.

#### Комплект поставки

Поставляются в упаковках по 10 штук

**Б0069101**  
INFO-LLP-129



50×50 мм

### INFO-SSA

#### О продукте

Самоклеющиеся информационные знаки для применения совместно с указателями серии SSA-101 и светильниками DPA-301.

#### Комплект поставки

Поставляются в упаковках по 5 штук

**Б0048470**  
INFO-SSA-101



330×120 мм

**Б0048471**  
INFO-SSA-102



330×120 мм

**Б0048472**  
INFO-SSA-103



330×120 мм

**Б0048473**  
INFO-SSA-104



330×120 мм

**Б0048474**  
INFO-SSA-105



330×120 мм

**Б0048475**  
INFO-SSA-106



330×120 мм

**Б0048476**  
INFO-SSA-107



330×120 мм

**Б0048477**  
INFO-SSA-108



330×120 мм

Б0048478  
INFO-SSA-109



330×120 мм

Б0048479  
INFO-SSA-110



330×120 мм

Б0048480  
INFO-SSA-111



330×120 мм

Б0048481  
INFO-SSA-112



330×120 мм

Б0048482  
INFO-SSA-113



330×120 мм

Б0052435  
INFO-SSA-114



330×120 мм

Б0057711  
INFO-SSA-115



330×120 мм

Б0064635  
INFO-SSA-121



330×120 мм

Б0064704  
INFO-SSA-122



330×120 мм

Б0064676  
INFO-SSA-123



330×120 мм

Б0064724  
INFO-SSA-124




330×120 мм

Б0064663  
INFO-SSA-125



330×120 мм

Б0064710  
INFO-SSA-126



330×120 мм

### INFO-SSA бэклит

#### О продукте

Пиктограммы без клеевого слоя, выполненные на транслюцентной плёнке, для применения совместно с указателями серии SSA-103.

#### Комплект поставки

Поставляются в упаковках по 2 штуки

Б0057712  
INFO-SSA-116



259×128 мм

Б0057713  
INFO-SSA-117



259×128 мм

Б0057714  
INFO-SSA-118



259×128 мм

Б0064729  
INFO-SSA-119



259×128 мм

Б0064732  
INFO-SSA-120



259×128 мм

Б0064714  
INFO-SSA-127



259×128 мм

Б0064725  
INFO-SSA-128








259×128 мм



## Блоки аварийного питания универсальные




### Серия LED-LP

	Код товара	Артикул	Максимальная мощность подключаемых светильников, Вт	Выходной ток, мА	Выходное напряжение, В	Степень защиты	Габариты, мм	Время работы в аварийном режиме, ч.	Диапазон рабочих температур, °С
	Б0055719	LED-LP-E300-1-400	300	25-525	20-400	IP20	193×62,8×28,5	1	0...+50
	Б0055717	LED-LP-E024-1-240	24	85-140	170-275	IP20	190×40×30	1	-10...+50
	Б0055718	LED-LP-E040-1-240	40	150-230	175-270	IP20	285×115×38	1	-10...+50
	Б0055350	LED-LP-E120-1-240	120	350-550	180-280	IP65	315×175×85	1	0...+50
	Б0055351	LED-LP-E200-1-240	200	700-1100	180-280	IP65	315×175×85	1	0...+50

## Аксессуары к аварийным светильникам DPA

### Серия Защитные решётки

	Код товара	Артикул	Габариты, мм
	Б0065013	DPA-BAR-410-190	410×238×75