

Серия RP-4

Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 4 гнездами. Используется для работы на строительных площадках, дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковый корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- Тип провода: ПВС
- Материал: катушка - пластик, рама - металл



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50059779	RP-4-2x0.75-20m	20	4	6/1300	2x0,75	нет
50059780	RP-4-2x0.75-30m	30	4	6/1300	2x0,75	нет
50056096	RP-4e-3x0.75-20m	20	4	6/1300	3x0,75	да
50056097	RP-4e-3x0.75-30m	30	4	6/1300	3x0,75	да
50059781	RP-4-2x1.0-20m	20	4	10/2200	2x1	нет
50059782	RP-4-2x1.0-30m	30	4	10/2200	2x1	нет
50059783	RP-4-2x1.0-40m	40	4	10/2200	2x1	нет
50059784	RP-4-2x1.5-50m	50	4	16/3500	2x1,5	нет
50056098	RP-4e-3x1.0-20m	20	4	10/2200	3x1	да
50056099	RP-4e-3x1.0-30m	30	4	10/2200	3x1	да
50056100	RP-4e-3x1.0-40m	40	4	10/2200	3x1	да
50056101	RP-4e-3x1.5-20m	20	4	16/3500	3x1,5	да
50056102	RP-4e-3x1.5-30m	30	4	16/3500	3x1,5	да
50056103	RP-4e-3x1.5-40m	40	4	16/3500	3x1,5	да
50056104	RP-4e-3x1.5-50m	50	4	16/3500	3x1,5	да

Серия UFX

Силовой удлинитель на удобной рамке позволяет работать с мощными электроприборами на значительном расстоянии от сети. Отличное решение для строительных, ремонтных, дачных работ. Рамка позволяет применять удлинитель с максимальным удобством. Шнур не спутывается, что даёт возможность быстро отмотать нужную длину.



- Тип провода: КГ
- Материал: рамка — полипропилен



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50050867	UFx-1e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x1,5	да
50050868	UFx-1e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x1,5	да
50050869	UFx-1e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x1,5	да
50050870	UFx-1e-3x2,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x2,5	да
50050871	UFx-1e-3x2,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x2,5	да
50050872	UFx-1e-3x2,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x2,5	да

- Тип провода: ПВС
- Материал: рамка — пластик



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50046820	UFx-1-2x0.75-10m	10	1	6/1300	2x0,75	нет
50046821	UFx-1-2x0.75-20m	20	1	6/1300	2x0,75	нет
50046822	UFx-1-2x0.75-30m	30	1	6/1300	2x0,75	нет
50043039	UFx-1-2x1.0-10m	10	1	10/2200	2x1	нет
50043040	UFx-1-2x1.0-20m	20	1	10/2200	2x1	нет
50043041	UFx-1-2x1.0-30m	30	1	10/2200	2x1	нет
50046824	UFx-1-2x1.0-40m	40	1	10/2200	2x1	нет
50046823	UFx-1-2x1.5-50m	50	1	16/3500	2x1,5	нет
50046825	UFx-1e-3x0.75-10m	10	1	6/1300	3x0,75	да
50046826	UFx-1e-3x0.75-20m	20	1	6/1300	3x0,75	да
50046827	UFx-1e-3x0.75-30m	30	1	6/1300	3x0,75	да
50048665	UFx-1e-3x1-10m	10	1	10/2200	3x1	да
50048666	UFx-1e-3x1-20m	20	1	10/2200	3x1	да
50048667	UFx-1e-3x1-30m	30	1	10/2200	3x1	да
50046828	UFx-1e-3x1.5-10m	10	1	16/3500	3x1,5	да
50046829	UFx-1e-3x1.5-20m	20	1	16/3500	3x1,5	да
50046830	UFx-1e-3x1.5-30m	30	1	16/3500	3x1,5	да
50046813	UFx-1e-3x1.5-40m	40	1	16/3500	3x1,5	да
50046814	UFx-1e-3x1.5-50m	50	1	16/3500	3x1,5	да

Серия UK

Силовой удлинитель с колодкой из каучука и проводом КГ рассчитан на широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C, что позволяет использовать данные удлинители на открытом воздухе в любую погоду все сезонно. Удобен при работе с приборами, находящимися удаленно от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели.



- Тип провода: КГ
- Материал: колодка — каучук



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50057579	UK-3e-3x1,5-5m-IP44(KG)	5	3	16/3500	3x1,5	да
50057580	UK-3e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	3	16/3500	3x1,5	да
50057581	UK-3e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	3	16/3500	3x1,5	да
50057582	UK-3e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	3	16/3500	3x1,5	да
50057583	UK-3e-3x1,5-40m-IP44(KG)	40	3	16/3500	3x1,5	да
50057584	UK-3e-3x1,5-50m-IP44(KG)	50	3	16/3500	3x1,5	да
50057585	UK-4e-3x1,5-5m-IP44(KG)	5	4	16/3500	3x1,5	да
50057586	UK-4e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	4	16/3500	3x1,5	да
50057587	UK-4e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	4	16/3500	3x1,5	да
50057588	UK-4e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	4	16/3500	3x1,5	да
50057589	UK-4e-3x1,5-40m-IP44(KG)	40	4	16/3500	3x1,5	да
50057590	UK-4e-3x1,5-50m-IP44(KG)	50	4	16/3500	3x1,5	да