



TUV TL & TL-D

TUV 55W HO 1SL/6

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	High Output (HO)

Технические характеристики освещения

Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	54 W
Ток лампы (ном.)	0.77 A
Напряжение (ном.)	86 V

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg
------------------------------	--------

УФ-излучение

Излучение УФ-С	17.5 W
----------------	--------

Данные об изделии


Полный код продукта	871150061866510
Название продукта для заказа	TUV 55W HO 1SL/6
EAN/UPC — продукт	8711500618665
Код заказа	61866510
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	928049504003
Вес нетто (шт.)	134.900 g

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TUV TL & TL-D

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TUV TL-D 55W HO

Фотометрические данные

