

Двухскоростная ударная дрель

HP1631K/1631

220V

710 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:
HP1631K/1631

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

	HP1631K/HP1631
Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5–13 мм
Частота ударов:	0–48 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0–3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 75 x 204 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

85 W

Двухскоростная ударная дрель

HP1630K/1630

220V

710 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:
HP1630K/1630

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

	HP1630K/HP1630
Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5–13 мм
Частота ударов:	0–48 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0–3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 75 x 204 мм
Вес:	2,1 кг
Шнур питания:	2,0 м

85 W

Двухскоростная ударная дрель

HP1641FK/1641F

220V

680 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.
- Подсветка рабочей зоны.

Комплектация:
HP1641FK/1641F

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Быстрозажимной патрон	+

	HP1641FK/HP1641F
Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13/мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5–13 мм
Частота ударов:	0–44 800 уд/мин
Частота холостого хода:	0–2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 72 x 222 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

419 W

Двухскоростная ударная дрель

HP1640K/1640/HP1640X4

220V

680 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:

	HP1640K	HP1640	HP1640X4
Чемодан	+	-	-
Боковая рукоятка	+	+	+
Ограничитель глубины	+	+	+
Ключевой патрон	+	+	+
Ключ для патрона	+	+	+
Набор сверл D-46202	-	-	+

	HP1640K/1640/HP1640X4
Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13/мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5–13 мм
Частота ударов:	0–44 800 уд/мин
Частота холостого хода:	0–2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 72 x 222 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

419 W