

Ударный гайковерт



TW1000

Мощный ударный гайковерт с приводом 1" для работы с крепежом больших размеров.

- Инструмент для промышленного применения с моментом 1000 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Квадрат привода с проточкой для надежной фиксации головок.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Головка ударная 41 мм	+

220V

1200 Вт

Потребляемая мощность	1200 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M24—M30
Высокопрочный болт:	M22—M24
Момент затяжки:	1 000 Н·м
Патрон:	Наружный квадрат 1" (25,4 мм)
Частота ударов:	0—1500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	382 x 110 x 290 мм
Вес нетто:	8,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W

Ударный гайковерт



6906

Мощный ударный гайковерт с приводом 3/4".

- Инструмент для тяжелых условий эксплуатации с моментом 588 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Головка ударная 32 мм	+

220V

850 Вт

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M16—M22
Высокопрочный болт:	M16—M20
Момент затяжки:	588 Н·м
Патрон:	Наружный квадрат 3/4" (19 мм)
Частота ударов:	0—1600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	327 мм
Вес нетто:	5,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

100 W

Ударный гайковерт



TW0350

Ударный гайковерт с приводом 1/2".

- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.

Комплектация:

Чемодан	+
Головка ударная 24 мм	+

220V

400 Вт

Потребляемая мощность	400 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M22
Высокопрочный болт:	M12—M16
Момент затяжки:	350 Н·м
Патрон:	Наружный квадрат 1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0—2000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	283 x 87 x 233 мм
Вес нетто:	3,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

411 W

Ударный гайковерт



TW0200

Облегченный ударный гайковерт с приводом 1/2".

- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.

Комплектация:

Чемодан	+
Головка ударная 24 мм	+
Зажим для подвеса	+

220V

400 Вт

Потребляемая мощность	380 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M16
Высокопрочный болт:	M10—M12
Момент затяжки:	200 Н·м
Патрон:	Наружный квадрат 1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0—2200 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	251 x 72 x 220 мм
Вес нетто:	2,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

411 W