

СТАНДАРТНАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУЛЕТКА

hanskonner

надёжно, профессионально

[Ханс Коннер]

Рулетки CompactFit

НК2010-03-10-25
hanskonner
надёжно, профессионально
10x25

НА 20% КОМПАКТНЕЕ!

Рулетки CompactFit:

- Доступное высокоточное измерение расстояний благодаря соответствию мерного полотна второму классу точности и обязательной заводской проверке каждого изделия.
- Рулетки CompactFit оснащены мощным магнитом для мгновенной и сверхпрочной фиксации полотна на металлической поверхности. Также это позволит вам подбирать магниты, лежащие на полу и хранить рулетку, прикрепив её к металлической поверхности. Вы можете соединить вместе две рулетки для измерения увеличенной до двух раз длины с одной стоянки без перехода.
- При управлении сматыванием ленты вы можете выбрать: PauseLock для временной остановки ленты и быстрого возврата к дальнейшей работе или ShiftLock для полной блокировки сматывания.
- AntiShock, композитный обрезиненный корпус из усиленных высококлассных материалов, позволяет рулетке выдерживать случайные падения даже на бетонный пол.
- EnduringSpring, возвратный механизм выполнен из усиленной износостойкой легированной стали, изготовлен в Германии и характеризуется на порядок увеличенным рабочим ресурсом.
- Размещение сдвижного фиксатора вверху корпуса обеспечивает безопасность пальцев рук, а амортизирующий демпфер поглощает случайный удар при быстром свертывании мерного полотна.
- Благодаря применению усиленной ленты из стойкой к изломам стали горизонтальный вынос рулетки составляет до 210 см, а вертикальный до 330 см, что помогает справиться с замерами одному человеку без посторонней помощи или выполнять измерения в недоступных местах, особенно облегчает работу при измерении потолков или достаточно высоких объектов.
- Мерное полотно имеет непрерывно оцифрованную шкалу с четкой индикацией, которая хорошо читается при слабой освещенности. Для повышения износостойкости шкала покрыта защитным полимерным антикоррозийным слоем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	НК2010-03-3-16	НК2010-03-5-19	НК2010-03-5-25	НК2010-03-8-25	НК2010-03-10-25
Длина	3 м	5 м	5 м	8 м	10 м
Ширина ленты	16 мм	19 мм	25 мм	25 мм	25 мм
Вес удерживаемый магнитом грамм*	500	600	800	800	800
Подвижный зацеп	да	да	да	да	да
Вытягивание без излома*	1.3 м	1.7 м	2.1 м	2.1 м	2.1 м

*данный параметр является приблизительным и зависит от условий эксплуатации