

BATH KIT

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
СТАЛЬНЫХ ВАНН И ПОДДОНОВ



ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЕТ
ШУМ И ВИБРАЦИЮ



ИМЕЕТ КЛЕЕВОЙ
СЛОЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО
МОНТАЖА




НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
И НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ



НЕ ТРЕБУЕТ НАГРЕВА
ПРИ МОНТАЖЕ



ОБЛАДАЕТ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ
И АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ
СВОЙСТВАМИ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ВАНН И ПОДДОНОВ «BATH KIT»

Комплект для шумоизоляции стальных ванн
и поддонов позволяет устранить шум во время
принятия душа и заполнения ванны водой.
Гарантийный срок: 12 месяцев.



Количество
листов: 6 шт



Размер листа:
165x265 мм



Адгезия к поверхности:
от 5 Н/см



Толщина
листа: 4 мм



КМП: 0,21 у.е.



Температурный диапазон
использования: от -45°C до +120°C

Не требует обязательной сертификации. Произведено
ООО "Производственная компания "Пропласт", 150510,
Ярославская обл., Ярославский мкр., Кузнечикинское
с.п. Кузнечика д., Промышленная ул., дом 7А, помещение 1



арт 70006901

арт 70006901

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
СТАЛЬНЫХ ВАНН
И ПОДДОНОВ «BATH KIT»



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ВАНН И ПОДДОНОВ «BATH KIT»



СПОСОБ МОНТАЖА

- 1 Обезжирить место монтажа.
- 2 Дать просохнуть 2-3 минуты.
- 3 Снять защитную плёнку с клеевого слоя.
- 4 Плотнo, стараясь избежать образования воздушных пузырей, наклеить на тыльную сторону ванны как показано на схеме и кратковременно, плотно прижать.



СОСТАВ МАТЕРИАЛА

- ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ** звукоизолирующая мембрана
- ПОГЛОЩАЮЩИЙ СЛОЙ** бутилкаучуковая мастика с клеевым слоем
- ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ** антиадгезионная бумага



Количество
листов: 6 шт



Размер листа:
165x265 мм



Адгезия к поверхности:
от 5 Н/см



Толщина
листа: 4 мм



КМП: 0,21 у.е.



Температурный диапазон
использования: от -45°C до +120°C

Не требует обязательной сертификации. Произведено
ООО "Производственная компания "Пропласт", 150510,
Ярославская обл., Ярославский мкр., Кузнечикинское
с.п. Кузнечика д., Промышленная ул., дом 7А, помещение 1



арт 70006901