

Розеточные модули Keystone CAT 6A

Модули Keystone CAT 6A применяются для наполнения наборных коммутационных панелей, устанавливаемых в коммутационных и серверных шкафах, и для организации подключения абонентского IP или аналогового оборудования на рабочих местах и/или на местах подключения оконечного оборудования (точки доступа Wi-Fi, сетевые принтеры или сканеры, контроллеры СКУД и т.д.). Модули Keystone категории 6A применяются совместно с адаптерами серий "Brava", "Viva", "Avanti" производства ДКС для построения подсистем рабочего места. Важной отличительной особенностью является соответствие модулей технологии HDBaseT. Это означает, что, помимо использования данных разъемов в СКС, они также могут применяться в качестве соединительного разъема, для передачи аудио- и видеоданных, сигналов управления, и обеспечивать питание устройств мощностью до 100 Вт.



Назначение

- для экранированных и неэкранированных систем;
- передача сигналов в структурированных кабельных системах и системах мультимедиа.

Типы модуля

- формат Keystone;
- экранированные модули безинструментального монтажа
- неэкранированные модули монтируются при помощи ударного инструмента типа 110.

Совместимость с компонентами

- кабели CAT 6A, CAT 6, CAT 5E;
- наборные коммутационные панели;
- адаптеры серий "Brava", "Viva", "Avanti" от ДКС.

Особенности

- допустимый диаметр медных проводников – 0,4–0,64 мм (22–26 AWG);
- поддерживает технологию HDBaseT;
- разъемы 8P8C (RJ-45) никелированные, с позолоченными контактами (покрытие 1,27 мкм);
- ресурс подключений/отключений не менее 2500 циклов.

Температурные диапазоны

- хранение – от –40 до +70 °С;
- эксплуатация – от –40 до +50 °С;
- монтаж – от 0 до +50 °С.

Упаковка

- картонная коробка, 12 шт.

Тип системы	Инструмент для заделки	Тип контактов IDC	Вес, кг	Цвет	Код
FTP	безинструментальная заделка	-	0,02	серебристый	RNK6AF90SL
					RNK6AF90TL
UTP	110	110	0,01	черный	RNK6AU180BK
				белый	RNK6AU180WH