

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



ROYAL®
CLIMA

Серия **TESORO**

НОВИНКА
2022



О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Наличие горизонтальных и вертикальных жалюзи позволяет пользователю настроить максимально комфортное направление подачи воздуха



В комплекте с мобильным кондиционером поставляется набор аксессуаров: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок, гибкий воздуховод и стеновой адаптер



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ



РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ



СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



ФУНКЦИЯ КОМФОРТНОГО СНА

Параметр / Модель	RM-TS17CH-E	RM-TS22CH-E	RM-TS28CH-E	
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Охлаждение	Холодопроизводительность, кВт	1,65	2,15	2,79
	Номинальный ток, А	2,59	3,16	4,27
	Номинальная мощность, Вт	609	734	993
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	2,71	2,93	2,81
	Класс энергоэффективности	A	A	A
Уровень шума (выс./средн./низк.), дБ(А)	52/53	53/54	54/55	
Расход воздуха, м ³ /ч	260	290	330	
Степень защиты	IP×1	IP×1	IP×1	
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	
Тип хладагента / Вес, кг	R290 / 0,105	R290 / 0,12	R290 / 0,17	
Вес нетто, кг	18,5	20	22,5	
Размеры прибора (Ш × В × Г), мм	315×698×310	315×698×310	315×698×310	
Вес брутто, кг	22,5	23	25	
Размеры прибора в упаковке (Ш × В × Г), мм	380×875×356	380×875×356	380×875×356	
Подключение к сети	в розетку	в розетку	в розетку	
Диаметр гофрошланга, мм	150	150	150	
Длина гофрошланга, мм	1500	1500	1500	
Осушение, л/ч	0,37	0,9	1,22	
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	