

Светильник ТИТАН ССП 33 Вт

Артикул	Световой поток, лм	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Стандартная модификация светильника				
LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-1	3600	Д	5000	15733.00
LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-3	3600	Д	5000	15733.00
LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-1	3500	Д	4000	15940.00
LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-3	3500	Д	4000	15940.00
LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-1	3500	Д	4000	15940.00
LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-3	3500	Д	4000	15940.00
LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-1	3600	Д	5000	15733.00
LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-3	3600	Д	5000	15733.00

Характеристики

FORM_ORDER	Y
Рассеиватель	текстурированный
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Масса	2,0 кг
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Световой поток в аварийном режиме	Степень защиты, IP	Время работы в аварийном режиме от ИП, ч
---------	-----------------------------------	--------------------	--

Стандартная модификация светильника

LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-1	760 лм	40	1 час
LE-ССП-15-033-0647-40X-STABILAR2-3	380 лм	40	3 час
LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-1	750 лм	40	1 час
LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-3	370 лм	40	3 час
LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-1	750 лм	65	1 час
LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-3	370 лм	65	3 час
LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-1	760 лм	65	1 час
LE-ССП-15-040-0535-65X-STABILAR2-3	380 лм	65	3 час

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



Светильник ТИТАН ССП 33 Вт

Общая информация

Серия светодиодных светильников «ТИТАН» разработана для применения в промышленных помещениях и зданиях, также светильники серии «Титан» успешно применяются для общего освещения магазинов и административных помещений. Рассеиватель выполнен из прочного светотехнического поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения.

Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную световую среду.

Светильники оснащены блоками аварийного питания STABILAR, которые позволяют поддерживать работу светильника в течении одного либо трех часов.

Светильники «ТИТАН» предназначены для накладного на металлические поверхности, для этой цели установлены мощные магнитные крепежи.

Преимущества

- Светодиоды фирмы «NICHIA» (Япония);
- Блок аварийного питания STABILAR;
- Степень защиты - IP65 либо IP40;
- Рассеиватель выполнен из прочного светотехнического поликарбоната;
- Специальный рисунок рассеивателя исключающий ослепление.

