

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 16 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| Модель | Optimus NVR-5161-16P |
|-------------------------------------|--|
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.265/H.264 |
| Формат сжатия аудио | G711A |
| Количество каналов | 16*8МП |
| Максимальная пропускная способность | 72 Мбит |
| Настройка записи | до 16 IP камер 8МП 3840x2160 |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 16*3840x2160 (8МП) @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 (Jack 3,5мм) |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*. |
| Отправка снимков | Да, FTP/E-mail/Локально |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте) |
| Сетевые порты | 16 портов 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой PoE, 2 порт 10/100/1000 Mbps RJ-45 Uplink |
| PoE Стандарты | IEEE802.3af /at Power over Ethernet |
| Выходная мощность PoE | до 27 Вт / порт |
| PoE Бюджет | 260Вт |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Беспроводные сети | 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит). |
| Мобильное приложение | Optimus Connect (iOS, Android) |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц, Выход: DC 52В, 5А |
| Рабочая температура | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер, вес | 255x225x42мм, 1,33кг |

*Если данную функцию поддерживает камера