



Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S05/06 (с интегрированным драйвером)

Светодиодная панель OLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень защиты IP40	срок службы 50 000 часов	гарантия 2 года
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

- ▶ Высокоэффективные светодиоды с увеличенной светоотдачей до 110 лм/Вт
- ▶ Тип рассеивателя светильника – призма/опал
- ▶ Конструкция из металла обеспечивает жесткость и прочность корпуса
- ▶ Высокий коэффициент мощности >0,95
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной
- ▶ Срок службы 50 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Рассеиватель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos ф	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLP-S05-P-01	призма	36	176-264	4000	3960	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90965 7
OLP-S05-P-02	призма	36	176-264	6500	3960	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90966 4
OLP-S05-P-03	призма	48	176-264	4000	5280	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90967 1
OLP-S05-P-04	призма	48	176-264	6500	5280	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90968 8
OLP-S06-O-01	опал	36	176-264	4000	3960	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90969 5
OLP-S06-O-02	опал	36	176-264	6500	3960	>0,95	595 x 595 x 17±2	1/10	4650230 90970 1