

Φ3 123

КСРЭВнг(A)-FRLSLTx
огнестойкий
для ОПС, СОУЭ

Φ3 123

КВК-В нг(A)-LSLTx
для систем
видеонаблюдения

Φ3 123

ParLan PVCLS нг(A)-LSLTx
для СКС



ПАРИТЕТ

Кабельный завод

LTx

НИЗКОТОКСИЧНЫЙ КАБЕЛЬ

- ДЕТСКИЕ САДЫ
- БОЛЬНИЦЫ
- ИНТЕРНАТЫ
- СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Φ3 123

КСРЭВнг(A)-LSLTx
для
охранных систем

Φ3 123

КИС-РВнг(A)-FRLSLTx
для автоматизации
и АСУ ТП

Φ3 123

КПРВнг(A)-FRLSLTx
силовой для систем
безопасности

www.paritet.su (495) 926-22-69

www.paritet.su (495) 926-22-69





Сделано в России



ПАРИТЕТ

Кабельный завод

эталон кабеля

НИЗКОТОКСИЧНЫЕ КАБЕЛИ LTx.

LTx – кабели с низкой токсичностью продуктов горения – **более 120г/м³**.

Что такое LTx ?

LTx – сокращение от английского Low Toxicity, то есть низкотоксичный. **ГОСТ 31565-2012** «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» вводит классификацию кабельных изделий по показателям пожарной опасности. Кабели **LTx** с классом пожарной опасности **ПТПМ1** должны иметь показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия **более 120г/м³**.

Данный показатель определяется соотношением количества материала **LTx** в кабеле к единице объема замкнутого пространства, в котором газообразные продукты горения вызывают гибель 50% подопытных животных.

Требуются применения низкотоксичных кабелей для всех типов систем при проектировании и строительстве:

- зданий детских дошкольных и образовательных учреждений
 - детский сад
 - школа, техникум, институт
- специализированных домов престарелых и инвалидов
- больниц
 - поликлиника
 - перинатальный центр
 - госпиталь
 - диспансер, медицинские центры
- спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Можно ли в указанных объектах использовать другой кабель, например HF или LS?

В указанных объектах нужно применять только кабель **LTx**, так как кабели в исполнении HF или LS имеют показатель токсичности **более 40г/м³** и только кабель **LTx** - **120г/м³**.

ООО «ТПД Паритет» представляет самый широкий спектр продукции в низкотоксичном исполнении LTx.

Система	Марка кабеля	ТУ
Пожарная сигнализация, СОУЭ	КСРВ нг(А)-FRLSLTx КСРЭВ нг(А)-FRLSLTx	ТУ 3581-014-39793330-2009
Охранные системы	КСВВ нг(А)-LSLTx КСВЭВ нг(А)-LSLTx	ТУ 3581-001-39793330-2000
IP-СОУЭ	ParLan Cat 5e нг(А)-FRLSLTx	ТУ 3574-030-39793330-2016
СКС, IP-видеонаблюдение	ParLan Cat 5e, Cat 6, Cat 6A нг(А)-LSLTx	ТУ 3574-010-39793330-2009
RS 485 для СОУЭ Пожарная сигнализация	КИС-РВнг(А)-FRLSLTx КИС-РВГнг(А)-FRLSLTx	ТУ 3574-020-39793330-2012
Видеонаблюдение и телевидение	Радиочастотный кабель РК 75 нг(А)-LSLTx Комбинированный кабель КБК-В нг(А)-LSLTx	ТУ 3588-028-39793330-2014
Питание пожарных систем	КППВГнг(А)-FRLSLTx	ТУ 3500-029-39793330-2015

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям:

- ФЗ 123 «Технический регламент требованиям пожарной безопасности»
- ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

www.paritet.ru