



НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ!

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ THERMEX FLAT COMBI

Преимущества:

-  Теплообменник косвенного нагрева из нержавеющей стали
-  Плоский корпус по технологии Double Tank
-  Надежный внутренний бак из нержавеющей стали G.5 устойчив к коррозии и долговечен
-  Высокая скорость нагрева: от 15 минут
-  Механический регулятор для настройки температуры нагрева ТЭНа
-  Встроенный медный ТЭН
-  Оптимальная мощность ТЭНа 2000 Вт
-  Высокоплотная теплоизоляция Super Foam для сокращения теплотерь
-  Универсальный монтаж

Гнездо для установки термодатчика котла отопления

Технические характеристики Thermex Flat Combi :

Характеристики	Flat 80 V Combi	Flat 100 V Combi
Артикул	151 184	151 185
Тип размещения	Настенный / универсальный	
Объем бака, л	80	100
Тип размещения	Вертикальный	
Площадь теплообменника, м ²	0,40	
Поверхность внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5	
Мощность ТЭНа, Вт	2 000	
Время нагрева на $\Delta 45^{\circ}\text{C}$ от ТЭНа, мин	130	160
Время нагрева на $\Delta 45^{\circ}\text{C}$ от ТЭНа, мин от теплообменника	15	18
Рабочее давление, МПа	0,8	
Размеры: высота x ширина x глубина с панелью управления	1 126 x 510 x 288	1 351 x 510 x 288
Кол-во гнезд под термостаты	1	
УЗО	Да	
Комплектация	Предохранительный клапан, комплект анкеров	