

PHILIPS

LED

Новинка!

Светодиодная панель

RC091V

С заботой о ваших глазах



Philips Lighting представляет новинку – базовую ультратонкую светодиодную панель RC091V толщиной всего 9 мм.

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т.д.

Соответствует стандарту фотобиологической безопасности и безопасен для глаз.

Преимущества:

- Энергоэффективное решение
- Прямая замена светильников 4x18 Вт
- Экономии до 40% по сравнению с решениями на лампах
- Высокое качество света
- Равномерно светящаяся панель
- Рассеянный комфортный свет
- Индекс цветопередачи >80
- Без пульсаций
- Легкая установка
- Тонкий корпус (9 мм)
- Драйвер в комплекте
- Упаковка соответствует всем требованиям Российского законодательства и адаптирована для конечного пользователя
- Монтажная инструкция проста и наглядна для профессионалов любого уровня

С помощью светильника RC091V можно не только легко заменить ваши старые светильники на трубчатых люминесцентных лампах 4x18 Вт, с экономией электроэнергии до 60%, но и добиться комфортного, качественного и надежного освещения.

Благодаря специальному рассеивателю, удалось добиться равномерного свечения всей поверхности светильника без видимых точек с низким слепящим эффектом, что позволяет снизить дискомфорт людей, находящихся в помещении.

Продукт соответствует всем самым высоким требованиям по качеству в компании Philips Lighting. В светодиодной панели применяются высококачественные материалы, в том числе рассеиватель, стойкий к УФ-лучам.

Высокий полезный срок службы данного продукта 25 000 часов, позволит надолго забыть о проблеме плохого освещения, а время окупаемости, меньшее, чем срок службы, делает данное предложение еще более привлекательным!

Эргономичный дизайн и продуманная конструкция данного светильника, позволят быстро и легко его установить и подключить. А драйвер, входящий в комплект, избавит от необходимости задумываться о поиске подходящего драйвера.

Светоотдача светильника при данной архитектуре с учетом применения в светильнике матового рассеивателя – до 100 лм/Вт, что выше, чем у многих аналогов, представленных сегодня на рынке!

Гарантия на данный продукт – 3 года.

Код для заказа	Описание	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Тип управления
911401714952	RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU	4000	3400	34	>80	Вкл/Выкл
911401714962	RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU	6500	3400	34	>80	Вкл/Выкл