

Электроустановочные изделия, IP66



Одноклавишное решение.
Скрытый монтаж



Двухклавишное решение.
Настенный монтаж

Назначение

- управление замыканием/размыканием электрических цепей;
- для настенного, либо скрытого монтажа.

Характеристики

- высокий уровень защиты;
- встроенная подсветка клавиш;
- подключающая способность клемм:
 - 3×2,5 мм²;
 - 2×4 мм²;
 - 1×6 мм²;
- температура эксплуатации – от –20 до +60 °С.

Особенности

- совместимость с системами "Express" и "Cosmes";
- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20.

Пример монтажа

- стр. 16.62.

Тип	Число клавиш	Тип монтажа	Напряжение, В	Ток (АХ)	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Выключатель	одна	скрытый	250	20	95×95	серый	DIS1373012
	одна	настенный	250	20	95×95	серый	DIS1375012
	две	скрытый	250	20	95×95	серый	DIS1373022
	две	настенный	250	20	95×95	серый	DIS1375022
Переключатель	одна	скрытый	250	20	95×95	серый	DIS1373212
	одна	настенный	250	20	95×95	серый	DIS1375212
	две	скрытый	250	20	95×95	серый	DIS1373222
	две	настенный	250	20	95×95	серый	DIS1375222

Розетки RJ-45, IP66



Скрытый монтаж



Настенный монтаж

Назначение

- коммутация оборудования при помощи разъемов типа RJ-45;
- для настенного, либо скрытого монтажа.

Характеристики

- температура эксплуатации – от –5 до +60 °С.

Особенности

- совместимость с системами "Express" и "Cosmes";
- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20.

Пример монтажа

- стр. 16.62.

Тип	Тип монтажа	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Розетка RJ-45, кат. 6	скрытый	95×95	серый	DIS137448150
	настенный	95×95	серый	DIS137648150