


БИТЫ ДЛЯ АВТОМАТОВ SL/PH, PLUS/MINUS, FPH, FPZ



**Оптимальная ширина шлица, точно
совпадает с профилем винта**



Биты с комбинированным профилем используются в качестве оснастки на шуруповертах и отвертках для установки автоматов и прочего модульного электротехнического оборудования. Изготовлены из легированной стали S2 повышенной прочности.

Благодаря комплексному методу закалывания, гарантируется твердость свыше 62 HRC, что гарантирует долговечность и износостойчивость.

Фрезерованный наконечник обеспечивает идеальную геометрию, а комбинированный профиль (крест-шлиц) обеспечивает максимально удобное использование биты в автоматах, клеммных колодках, розетках и выключателях.

- 62 HRC
- S2 Сталь
- Комбинированный профиль

Артикул	Размер	Длина	Материал	
32494	SL/PZ1	50mm	S2-Steel	1шт/10шт
32495	SL/PZ1	70mm	S2-Steel	1шт/10шт
32688	SL/PZ1	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
32496	SL/PZ2	50mm	S2-Steel	1шт/10шт
32497	SL/PZ2	70mm	S2-Steel	1шт/10шт
32689	SL/PZ2	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
32490	SL/PH1	50mm	S2-Steel	1шт/10шт
32491	SL/PH1	70mm	S2-Steel	1шт/10шт
32686	SL/PH1	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
32492	SL/PH2	50mm	S2-Steel	1шт/10шт
32493	SL/PH2	70mm	S2-Steel	1шт/10шт
32687	SL/PH2	90mm	S2-Steel	1шт/10шт