


БИТЫ УДАРНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТОВ SL/PH, PLUS/MINUS, FPH, FPZ



Оптимальная ширина шлица, точно
совпадает с профилем винта



Ударные биты с комбинированным профилем используется в качестве оснастки на шуруповертах и отвертках для установки автоматов и прочего модульного электротехнического оборудования. Изготовлены из легированной стали S2 повышенной прочности.

Благодаря комплексному методу закаливания, гарантируется твердость свыше 62 HRC, что гарантирует долговечность и износостойчивость.

Фрезерованный наконечник обеспечивает идеальную геометрию, а комбинированный профиль (крест-шлиц) обеспечивает максимально удобным использование биты в автоматах, клеммных колодках, розетках и выключателях.

- 62 HRC
- S2 Сталь
- Комбинированный профиль

Артикул	Размер	Длина	Материал	
6365-4.5-FPZ1	SL/PZ1	65mm	S2-Steel	1шт/10шт
6390-4.5-FPZ1	SL/PZ1	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
63150-4.5-FPZ1	SL/PZ1	150mm	S2-Steel	1шт/10шт
6365-6.0-FPZ2	SL/PZ2	65mm	S2-Steel	1шт/10шт
6390-6.0-FPZ2	SL/PZ2	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
63150-6.0-FPZ2	SL/PZ2	150mm	S2-Steel	1шт/10шт
6365-4.5-FPH1	SL/PH1	65mm	S2-Steel	1шт/10шт
6390-4.5-FPH1	SL/PH1	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
63150-4.5-FPH1	SL/PH1	150mm	S2-Steel	1шт/10шт
6365-6.0-FPH2	SL/PH2	65mm	S2-Steel	1шт/10шт
6390-6.0-FPH2	SL/PH2	90mm	S2-Steel	1шт/10шт
63150-6.0-FPH2	SL/PH2	150mm	S2-Steel	1шт/10шт